

# SKY2102ZP 全自动配样器

## 产品介绍

SKY2102ZP全自动配样器运用质量法配样原理,自动配置满足辛烷值及十六烷值测定所需的标准燃料和校验燃料。设备配置高精度动态电子天平,软件自动计算并控制整个配样过程,能最大限度减少操作员与有毒溶液的接触。10"彩色触摸屏,人性化操作界面,大容量内部数据储存, LIMS兼容。

## 配样精度符合

- ASTM D2699、GB/T 5487、EN ISO 5164、IP 237
- ASTM D2700、GB/T 503、EN ISO 5163、IP 236
- ASTM D613、GB/T 386、ISO 5165、IP 41

## 产品特点

- 采用10"触摸屏式电脑人机智能对话,人性化操作界面
- 根据设定的配油量和参比燃料的O.N./CN,按质量比自动配制标准燃料和校验燃料
- 至多可配置6个油料储罐,可实时显示每个储罐内的油量
- 最大限度减少操作员与有毒标样的接触,保证操作员的健康
- 通过软件配置,可设置油料储罐的总数、油料种类及其物理参数
- 高精度动态电子天平
- 大容量内部数据储存功能, LIMS兼容
- 配置油样:自动方式



## 技术参数

配样精度	$\pm 0.01$ O.N./CN 或 $\leq 0.1g$
配样速度	单次配样速度约3~4分钟
配样容量	100~1000ml
操作界面	10" 彩色触摸屏
油料储罐容量	10L/个

配置油样	自动方式
油料储罐数量	最多6个
配置原料加入方式	手动
机柜尺寸(长×宽×高)	750×520×1730 mm
工作电压	200~240VAC 50/60Hz